

MŰSZAKI ADATLAP

RTV AUTOMATA PATRONOS SZILIKON TÖMÍTÉS



Jellemzők:

Egykomponensű, rugalmas, acetát alapú folyékony tömítőanyag. Az eredmény egy magas és tartós elasztikus tömítés, amely nagyon jól tapad a felhasznált anyagokhoz. Ellenáll a változó időjárási viszonyoknak, UV sugárzásnak, forró víznek, olajnak, üzemanyagoknak stb. Ellenáll -65 °C és 260 °C közötti hőmérsékletnek (csúcsérték + 300 °C).

Működési tartomány:

Különösen alkalmas motorokhoz, sebességváltókhoz, kompresszorokhoz, turbinákhoz, benzin-, és vízszivattyúkhoz, légszűrőkhöz, csőkötésekhez, szelepfedelekek tömítésére, szigetelésre, nedvesség elleni védelemre.

Lemezek közti hézagkitöltésre, rozsdásodás megelőzésére. Tömít: festett felületeket, fémeket, üveget, kerámiát és különböző műanyagokat.

Alkalmazás:

A felületnek, amelyen a tömítőanyagot használja kívánja, tisztának, olajtól, zsírtól, rozsdától és egyéb anyagoktól mentesnek kell lennie. A megmunkálás előtt távolítsa el a régi tömítőanyagot a felületről.

A felvitt tömítőanyag spatulával korrigálható.

Használjon műanyag vagy rozsdamentes acél szerszámokat.

Tisztítás után a szerszámokat papírtörülővel tisztítsa meg, majd öblítse le oldószerrel. A meg nem kötött tömítőanyaghoz Tec7 Cleaner-t javasolunk.

Helyezze fel a szilikon tömítőanyagot a felületre, és várjon 10 percet az alkatrészek összeszereléséhez.

Műszaki adatok:

Összetétel	Acetát
Sűrűség	kb. 1,10-1,25 [g/cm ³]
Shore keménység	30 [Shore-A]
Bőrképződés	kb. 8 perc
Kikeményedés	2mm / 24óra
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C és +40°C
Hőmérsékletállóság	-65 °C és + 260 °C között (csúcsérték + 300 °C)
Szavatossági idő	+5°C és +30°C 24 hónap

Cikkszám: W200 504-0 Csomagolás: 200 ML Szín: Fekete