

LÁNC ÁPOLÓ SPRAY



Jellemzők:

A Winkler Chain spray extrém körülményekhez egy átlátszó, kiválóan tapadó, hosszútávú kenőanyag számos ipari alkalmazáshoz -30°C és +250°C közötti hőmérséklet-tartományban. A kenőanyag átlátszó és nagyrészt láthatatlan. Optimális behatolással (alkalmazáskor nagyon alacsony viszkozitás) elérhetetlen helyekre is eljut. Az oldószer elpárolgása után egy jól tapadó kenőanyag film keletkezik.

Chain spray extrém körülményekhez is használható jó a behatolása és nagyon ellenálló védőréteget képez. Nagy terhelésre, minden időjárási körülményre, „MOSODA” hatással.

Megakadályozza a beragadást, letapadást, a rozsdásodást és a ragacsosodást.

Vízálló

Alkalmazási terület:

Sokoldalú alkalmazás köteleken, orsókon, hengereken számos ipari szektorban használják

Az autóiparban a tengelykapcsoló és a fék esetében rudazat, csuklók, ajtóakasztók és zsanérok, rugóstagok, zárok, fűtőkábelek és szelepek, pedálok, napfénytető és ülésínek, kábelek, teleszkópos antennák stb.

Alkalmazás:

A felület legyen pormentes, régi kenőanyag-maradványokat el kell távolítani. Erőteljesen rázza fel adobot (legalább 2percig). Szórási távolság 20-30 cm.

Műszaki adatok:

Szín	színtelen
Szag	jellegzetes
Sűrűség 20°C-on	0,83 g/cm ³
Hőmérséklet tartomány	-30°C és +250°C között
Tárolás és tartósság	-5 és +30°C között, 24 hónap

Cikkszám:
W 160 116

Csomagolás:
400 ML SPRAY