

	Műszaki Adatlap Vágó Olaj Spray	
---	--	---

Technikai Adatok:

Bázis	Ásványi olajok keveréke
Konzisztencia	Folyékony
Sűrűség	0,89 g/mL
Viszkozitás (20°C)	35-40 cST
Lobbanáspont	< 200°C
Vízben való oldhatóság	Oldhatatlan
Szerves összetevők térfogata (VOC)	18%
Hajtóanyag	propán

Termék:

A vágó hab spray egy kiváló minőségű olaj amely megakadályozza a fémek túlmelegedését vágás és fúrás közben. Kiváló köd gátló tulajdonságai megakadályozzák a nemkívánatos olajpára kialakulását.

Szín: Világos borostyán sárga

Kiszerezés: 400ml

Felhasználhatósági idő:

3 év bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz tárolási helyen, a következő hőmérsékleten: +5°C és +25°C.

Alkalmazások :

Alkalmas:

- fúráshoz
- vágáshoz, maráshoz
- fűrészeléshez
- reszeléshez
- lyukasztáshoz

Útmutató:

Használat előtt alaposan rázza fel a dobozt. Alaposan permetezze be a fém alkatrészeket és a szerszámokat. Győződjön meg arról hogy az anyagok és a szerszámok fejei nedvesek maradjanak.

Jellemzők:

Csökkenti a vágással szemebeni ellenállást és a vágószerszámok mechanikai feszültségét. Nem korrozív, nem tartalmaz szilikont. Csökkenti a súrlódást és a kopást. Kiváló hűtési tulajdonságok.

Egészség és biztonsági ajánlások:

Csak jól szellőző helységeken használja. Amennyiben szembe kerül, azonnal bő vízzel mossuk ki.

Cikkszám :
W 160 103

Kiszerezés:
400 ML

