

Szigetelő Lakk Spray - Átlátszó



Tulajdonságok:

Insulating Varnish Spray egy rugalmas, átlátszó és hőálló termék, amely kiválóan alkalmazható fogaskerék-alkatrészekben. Rugalmasság és a hőállósága megakadályozza az anyag okozta repedéseket a mozgástól. A gumi és műanyag alkatrészekhez könnyű a tapadás. A kezelt alkatrészeknek egy védőfóliával új külsőt kölcsönöz.

Tökéletes védőburkolat

Kiváló tapadás fémhez, üveghez, műanyagokhoz és fához.

UV-, vegyszer- és hőmérsékletálló

Kiválóan tapad kábelekre és a radiátorcsövekre is.

Nem támadja meg a gumi és műanyag alkatrészeket.

Új külsőt kölcsönöz a kezelt felületeknek.

Védi a felületeket a korrózió és az útszóró só ellen

- Megkönnyíti a későbbi tisztítást.

Megakadályozza az új szennyeződések beégését.

Nem repedezik a lakk réteg szélsőséges hőmérséklet ingadozások miatt sem.



Alkalmazási Tartomány:

Védőbevonat elektromos kötésekhez, kapcsolókhoz, elektronikai alkatrészekhez, nyomtatott áramkörökhöz, tekercseléshez. Nagy dielektrikus erő. Használható fogaskerék alkatrészein, tengelyeken. Továbbá használható Hobby, makettezés, édi az alkatrészeket a szennyeződés beégésével szemben. Megkönnyíti a későbbi tisztítást.

Alkalmazás: A felületnek száraznak, por-és zsírtmentesnek kell lennie.

Javasoljuk az előzetes tisztítást (Industrial Cleaner Pro-val).

Insulation Varnish Spray-t jól fel kell rázni (kb. 2 percig).

Egy rövid előfújást végezzen a kezelendő felületre majd várjon száradásig, majd ismét permetezze le a felületet újra. Optimális permetezési távolság kb 20-25 cm.

Keresztirányban permetezzen. Száradás után (kb. 30-40 perc) készen áll a használatra.

Keresztirányban permetezzen. Száradás után (kb. 30-40 perc) készen áll a használatra.

Keresztirányban permetezzen. Száradás után (kb. 30-40 perc) készen áll a használatra.

Műszaki Adatok:

Szín	színtelen
Szag	jellegzetes
Kiszórási mennyiség	Kb. 2-3 m2
Megfelelő tárolás es.	3 év eltarthatósági idő

Cikkszám
W 150 149

Csomagolás:
400 ML