



# SZIVÁRGÁSÉRZÉKELŐ PRÉMIUM

MŰSZAKI ADATLAP

## Műszaki adatok:

Következetesség	Folyékony
Sűrűség	1,001 g/ml
Viszkozitás (20°C)	1 mPa s
pH-érték	Semleges
Vízben oldódik	oldható
Szerves vegyületek térfogata (VOC)	13.5%
Hajtóanyag	CO <sub>2</sub>

## Termék:

Kiváló minőségű spray a gázvezetékek szivárgásainak felderítésére.

## Alkalmazások:

- Kompresszorok
- Gázvezetékek
- Légvezetékek
- Gumiabroncsok

## Jellemzők:

- Habképződés szivárgás esetén
- Átlátszó szín
- Nem korrodáló
- Környezetbarát
- Nem éghető

## Szavatossági idő:

3 évig bontatlan csomagolásban, hűvös, száraz, +5°C és +25°C közötti hőmérsékletű helyiségben.

## Utasítások:

Használat előtt olvassa el és kövesse a csomagoláson található utasításokat. Fagymentes helyen tárolja. Felhasználási hőmérséklet +5°C és +40°C között. Használat előtt alaposan rázza fel a dobozt. Alkalmazza a szivárgásérzékelőt a gyanús területre a szivárgás felkutatására. A felesleget távolítsa el a felületről, helyén buborékok jelennek meg.

## Egészségügyi és biztonsági ajánlások:

Csak jól szellőző helyiségekben használja. Szembe jutás esetén azonnal öblítse ki bő vízzel.

## Csomagolás:

- Szín átlátszó
- Aeroszol : 400 ml