

Többfunkciós Olaj H1



Alkalmazás:

A termék felhordása előtt tisztítsa meg a kezelendő felületet. Kb. 20 cm-ről egyenletesen vigye fel.

Jellemzők:

Élettanilag ártalmatlan szintetikus olaj, többcélú adalékkeverékkel az élelmiszeripari számára kifejlesztve. NSF H1-regisztrált(157453) Jó rozsdá- és korrózióállóság, hatékony rozsdaeltávolítás.

Tisztító, kenő, felületvédő és pára- és szagcsökkentő anyag egy termékben. Precíziós kenést biztosít.

Jó kenési tulajdonságok. Beszívárog a szennyeződésekbe, zsírokba és olajmaradványokba. Vékony védőréteget képez a felületen, amely véd a korróziótól és az oxidációtól. Taszítja a vizet és a nedvességet.

Alkalmazható az összes élelmiszeripari vállalatnál és cégnél használt gépnél, ahol a gépek alkatrészei érintkezhetnek az élelmiszerrel:

palackozó üzemek, vágóhidak, konzervgyárak, pékségek, tejüzemek sörözők, kartondoboz gyártó cégek. Olomtól, állati zsíradéktól és szintetikus olajoktól mentes.

Működési tartomány:

- rozsdás csapok, csavarok, anyák, szelepek, csappantyúk és mozgó elemek meglazítása
- elektromos és nem elektromos kapcsolatok tisztítása
- visszaadja a króm és a polírozott felületek ragyogását
- eltávolítja az olaj, kátrány foltokat és az elhasznált zsírt
- nyomtatott áramkörök, elektromos kapcsolatok, szenzorok, kapcsolók stb. védelme újrapárasodás ellen

- kiszorítja a nedvességet a kapcsolódobozokból és a mérőberendezésekből

- védi, visszaadja a fedetlen és festett fémfelületek ragyogását
- védi a szerszámokat és a gépeket
- optimális működési feltételeket biztosít a gépek mechanikáinak

Műszaki adatok:

Oldószerrel

Szín	színtelen
Szag	semleges
Sűrűség, 20 °C	0,79 g/cm ³
Lobbanáspont	>65°C
Viszkozitás	3,8 mm ² /s
Dermedéspont	<-40 mm ² /s

Az oldószer elpárolgása után

Sűrűség, 20 °C	0,810 g/cm ³
Viszkozitás, 40 °C	30 mm ² /s
Lobbanáspont	> 220 °C
Hőmérséklet működési tartomány	-30 és +150°C között
Kopási arány (Nagyfrekvenciás lineáris oszcillációs SRV teszt, 20/80/1, 2/50/2):	<100
Korróziós teszt (nedvességmérő szekrény)	>200 óra

Cikkszám:
W 150 221

Tartalom:
400 ML