
BIZTONSÁGI ADATLAP

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a cég/vállalkozás

1.1 Termékazonosító

- Terméknév: XCP Lubricate and Protect aeroszol
- UFI: Q310-W0NN-U00X-NAR0

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

- Kenőanyag

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

- Agyártó neve: MGS Chemistry Technology Group
- Agyártó címe: Spott Road Industrial Estate
Dunbar
Kelet-Lothian
Registered in Scotland
EH42 1RS
- Telefon: +44(0)1368 862082 -E-mail:
info@mgschem.com -Szállító neve:
Super-Tec Hungary Bt.
- Szállító címe: Magyarország 6230 Soltvadkert Büdöstódúlló Tanya 70/1 -Telefon: +36-70/362-5585
- Email: info@supertechungary.com

1.4 Sürgősségi telefonszám

- Sürgősségi telefon: Magyarországi Mérgezési Központ - +36-80-201-199 (24 óra)

2. SZAKASZ: A veszélyek azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

- 1272/2008/EK rendelet -CLP: Flam.
Aeroszol 1, Press. Gáz, Sűrített gáz H222, H229

2.2 Címkeelemek



- Jelzőszó: Veszély
- Figyelmeztető mondatok

H222 -Rendkívül gyúlékony aeroszol.
H229 - Nyomás alatt álló tartály: Melegítés hatására felrobbanhat.

2. SZAKASZ: Aveszélyek azonosítása (....)

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P210 -Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P211 -Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P251 -Nyomás alatt álló tartály: Ne szúrja ki vagy égesse el, még használat után sem.

P261 -Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P271 -Csak szabadban vagy jól szellőző helyen használható.

P410+P412 -Napfénytől védve. Ne tegye ki 50°C/122°F feletti hőmérsékletnek.

P102 -Gyermekek elől elzárva tartandó.

Kiegészítő veszélyinformáció (EU)

Ismételt expozíció bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

2.3 Egyéb veszélyek

- Súlyos expozíció esetén szédülés, zavartság, fejfájás vagy kábulat léphet fel

3. SZAKASZ: Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2 Keverékek

Szénhidrogének, C12-C15, n-alkánok, izealkánok, ciklikusok, < 2% aromás

Koncentráció: 20-50% CAS-szám:

Nem elérhető EK-szám: 920-107-4 REACH

regisztrációs szám: 01-2119453414-43-

xxxx Kategóriák: Asp. Tox. 1HÁllítások: H304, EUH066 Akut toxicitás becslése:

>5000 mg/kg (orális), >5000 mg/kg

(dermális), >5000 mg/l/4h (belélegzés)

Ásványolaj gázok, cseppfolyósított <0,1% 1,3-butadién

Koncentráció: 20-50%

CAS-szám: 68476-85-7

EK-szám: 270-704-2 REACH regisztrációs szám: Ez a termék vagy mentesül a REACH alól,

vagy nem felel meg

a minimális mennyiségi küszöbérték a kémiai biztonsági értékeléshez
(CSA)

Kategóriák: Flam. Gáz 1, Prés. Gáz Hmondatok:

H220, H280 Akut toxicitási becslés:

Nem áll rendelkezésre

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása

Lenyelés

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések (....)

Öblítse ki aszóját vízzel (csak ha aszemély eszméleténél van)

Lenyelés esetén ne hánytasson: azonnal forduljon orvoshoz, és mutassa meg az edényzetet vagy acímkét

Szembe jutás Ha az

anyag szembe került, azonnal öblítse ki bő vízzel, legalább 15 percig. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen

megtehető. Folytassa az öblítést.

Káros hatások esetén forduljon orvoshoz

Bőrrel érintkezve

Mossa le az érintett területet bő szappannal és vízzel

Ha kétségei vannak, vagy atünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz

Belélegzés

Vigye az érintett személyt friss levegőre, és helyezze kényelmesen lélegezni.

Káros hatások esetén forduljon orvoshoz

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Lenyelés

Aspirációs veszély

Ismétlődő vagy hosszan tartó expozíció esetén belélegezve károsítja atüdőt

Szembe jutás

Irritációt okozhat

Bőrrel érintkezve

A bőrrel való hosszan tartó érintkezés abőr zsírtalanításához vezet, ami irritációhoz, és bizonyos esetekben bőrgyulladáshoz

vezet. Ismételt expozíció abőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Belélegzés

Súlyos expozíció esetén szédülés, zavartság, fejfájás vagy kábulat léphet fel

4.3 Aszükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

- Tüneti kezelés

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

- Tűz esetén használjon vízpermetet vagy ködöt, alkoholálló habot, száraz vegyszert vagy szén-dioxidot

- Ne használjon vízugarat

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

- Rendkívül tűzveszélyes -

Robbanásveszély.

- Nyomás alatt álló tartály: Melegítés hatására szétrepedhet.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések (....)

- A gőzök nehezebbek a levegőnél, és jelentős távolságra eljuthatnak a gyújtóforrásig és visszaemlékezés

5.3 Tűzoltóknak szóló tanácsok

- Viseljen túlnyomásos légzőkészüléket
 - A tűznek kitett tartályo(ka)t vízpermettel kell hűteni
-

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások -Viseljen

védőruházatot a8. szakasz szerint -Ne dohányozzon -

Kerülje a por/füst/

gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

- Zárjon el minden gyújtóforrást

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

- Közcsatornába, vízfolyásokba engedni tilos
- Ha aszennyezett víz csatornarendszerbe vagy vízfolyásba kerül, haladéktalanul értesíteni kell az illetékeseket hatóság

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

- Gondoskodjon megfelelő szellőzéstről
- Zárjon el minden gyújtóforrást -
- Tartsa távol hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól. Nem dohányzó.
- Aszivárgó folyadékot földbe vagy homokba kell zárni, és ha megszilárdult, biztonságos helyre kell vinni
- Kérjen szakértői tanácsot minden szennyezett anyag és hulladék eltávolításához és ártalmatlanításához

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

- Egyik sem
-

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

- Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Nem dohányzó.
- Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
- Biztosítson megfelelő szellőzést -Ne permetezze nyílt lángra vagy izzó anyagra

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

- Rendkívül gyúlékony
- Nyomás alatt álló tartály: napfénytől védve és 50 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek ne tegye ki
- Jól szellőző helyen tárolandó. Tartsa hidegen.

7.3 Meghatározott végfelhasználás

- Nem elérhető

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Szabályozási paraméterek

Szénhidrogének, C12-C15, n-alkánok, izoalkánok, ciklikusok, < 2% aromás

Expozíciós határérték (házon belül): 150 ppm 1200 mg/m³ (8 óra TWA)

Ásványolaj gázok, cseppfolyósított <0,1% 1,3-butadién

Expozíciós határérték (házon belül): 1000 ppm 1750 mg/m³ (8 óra TWA)

WEL (rövid távú): 15 perc - 1250 ppm

8.2 Az expozíció ellenőrzése



- Viseljen megfelelő védőruházatot, beleértve aszem-/arcvédőt és kesztyűt (nitril ajánlott)
- Műszaki ellenőrzéseket kell biztosítani, amelyek a levegőben lévő koncentrációt az alatt tartják vonatkozó irányelvek -
- Gondoskodjon megfelelő szellőzésről -
- Szemöblítő palacknak kell rendelkezésre állnia -
- Ne egyen, igyon vagy dohányozzon a termék használata közben.

8.3 A környezeti expozíció ellenőrzése -

Közcatornába és vízfolyásokba engedni nem szabad - Ha avízelvező rendszerek vagy vízfolyások szennyeződése elkerülhetetlen, azonnal értesíteni kell megfelelő hatóságok

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

- Fizikai állapot: folyékony
- Szín: borostyán
- Szag: Oldószer szag
- Olvadáspont/olvadási tartomány: nem elérhető -
- Fagyáspont/tartomány: nem elérhető -
- Forráspont/forrási tartomány: Forráspont: -40 °C és 270 °C között -
- Tűzveszélyesség: Rendkívül tűzveszélyes -Alsó robbanási határ: 1,8% (levegőben)
- Felső robbanási határ: 9,5% (levegőben)
- Öngyulladási hőmérséklet: nem elérhető -
- Lobbanáspont: -40°C (CC)
- Öngyulladási hőmérséklet: nem áll rendelkezésre -
- Bomlási hőmérséklet: Nincs információ - pH: nem alkalmazható -
- Kinematikai viszkozitás: nem elérhető mm²/s -Gőznyomás: nem áll rendelkezésre

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok (....)

- Sűrűség: 0,725 g/cm³
- Vízben való oldhatóság: Vízben nem oldódik -
- Megoszlatási hányados (n-Octanol/Water): nem áll rendelkezésre -
- Gőznyomás: nem áll rendelkezésre -
- Sűrűség: kb. 0,725 g/cm³
- Relatív gőzsűrűség: nem áll rendelkezésre -
- Részecskejellemzők: nem áll rendelkezésre

9.2 Egyéb információk

- Nincs információ

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

- Rendeltetésszerű használat esetén veszélyes reakciók nem ismertek

10.2 Kémiai stabilitás

- Normál körülmények között stabilnak tekinthető

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége

- Rendeltetésszerű használat esetén veszélyes reakciók nem ismertek

10.4 Kerülendő körülmények

- Hőtől és gyújtóforrásoktól távol tartandó

10.5 Nem összeférhető anyagok

- Nem összeférhető oxidáló anyagokkal

10.6 Veszélyes bomlástermékek

- A bomlástermékek nitrogént és szén-oxidokat tartalmazhatnak

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1 Atoxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

Szénhidrogének, C12-C15, n-alkánok, izoalkánok, ciklikusok, < 2% aromás

LD5₀ (orális, patkány): >5000 mg/kg

LD50 (dermális nyúl): >5000 mg/kg

LC50 (belélegzés, patkány): >5000 mg/l/4 óra

Ásványolaj gázok, cseppfolyósított <0,1% 1,3-butadién Nem alkalmazható

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Irritációt okozhat

Ismételt expozíció bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk (....)

Súlyos szemkárosodás/irritáció

Irritációt okozhat

Légúti vagy bőrszenzibilizáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Csírasejt-mutagenitás

Mutagén hatásra nincs bizonyíték

Rákkeltő hatás

Nincs bizonyíték rákkeltő hatásra

Reprodukciós toxicitás

Nincs bizonyíték a reprodukív hatásokra

STOT (specifikus célszervi toxicitás) – egyszeri expozíció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

STOT (specifikus célszervi toxicitás) – ismételt expozíció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Aspirációs veszély

Aspirációs veszély

A gőzök vagy aeroszokok irritálhatják a szemet, az orrot és alégutakat

Ismétlődő vagy hosszan tartó expozíció esetén belélegezve károsítja atüdőt

11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó információk

- Nem elérhető

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Szénhidrogének, C12-C15, n-alkánok, izealkánok, ciklikusok, <2% aromás

LC50 (hal): 1000 mg/l (96 óra)

EC50 (Daphnia magna): 1000 mg/l (48 óra)

IC50 (algák): 1000 mg/l (72 óra)

Ásványolaj gázok, cseppfolyósított <0,1% 1,3-butadién

Nincs információ

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság -

Biológiailag lebontható

12.3 Bioakkumulációs képesség

- Nincs információ

12.4 Mobilitás atalajban

12. SZAKASZ: Ökológiai információk (....)

- Nincs információ

12.5 APBT- és vPvB-értékelés eredményei

- AREACH XIII. melléklete szerint nem PBT

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok -Nem

alkalmazható

12.7 Egyéb káros hatások

- Vízveszélyeztetési osztály: 1(Vállalat)

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

Ne engedje csatornába vagy a környezetbe, vigye el egy engedélyezett hulladékgyűjtő helyre
Az ártalmatlanításnak ahelyi, állami vagy nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell történnie

14. SZAKASZ: Szállítási információk



14.1 UN-szám vagy azonosítószám

- ENSZ-szám: 1950

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási név

- Helyes szállítási név: Aeroszolak, gyúlékony

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

- ADR veszélyességi osztály: 2.1

- ADR besorolási kód: 5F -ADR-RID

címkék: 2.1 -IMDG

veszélyességi osztály: 2.1

- ICAO veszélyességi osztály: 2.1

14.4 Csomagolási csoport

- ADR csomagolási csoport: nem alkalmazható -

IMDG csomagolási csoport: nem alkalmazható -

ICAO csomagolási csoport: nem alkalmazható

14.5 Környezeti veszélyek

- Kissé vagy egyáltalán nem jelent veszélyt a környezetre

14.6 Afelhasználót érintő különleges óvintézkedések

- IMDG EmS: FD, SU

- Alagút kód: (D)

14.7 Tengeri ömlesztett szállítás az IMO okmányai szerint

14. SZAKASZ: Szállítási információk (....)

- Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozási információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

- Ez abiztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelettel összhangban készült,
1272/2008, 2015/830 és 2020/878

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

- Nem elérhető

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A biztonsági adatlapon másutt használt szövegek nem tartalmazzák a mondatkódokat:- EUH066: Ismételt expozíció abőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. H220: Fokozottan tűzveszélyes gáz. H280: Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; melegítés hatására felrobbanhat. H304: Lenyelve és alégutakba kerülve halálos lehet.

NYILATKOZAT –Kérjük, figyelmesen olvassa el, mert ez korlátozza kártérítési igényének lehetőségét.

Ennek aterméknek az Ön általi használata a Marott Graphic Services (UK) Ltd (és társult vállalataink) (a továbbiakban: Vállalat) ellenőrzésén kívül esik, és az általános értékesítési feltételeink hatálya alá tartoznak. A Társaság atörvény által megengedett legteljesebb mértékben nem vállal felelősséget ajelen termék birtoklásából, használatából és kezeléséből, tárolásából vagy ártalmatlanításából eredő vagy azzal bármilyen módon összefüggő követelésekért, veszteségekért, követelésekért, károkért vagy kiadásokért, beleértve, de nem kizárólagosan, akár közvetlen, közvetett, véletlen vagy következményes veszteséget vagy kárt, megtérülési vagy kártérítési szerződésen alapuló kárt, kártérítést. jótállás, jogsértés vagy károkozás, termékfelelősség vagy egyéb. Ennek aterméknek az Ön általi használata afelelősség kizárásának Ön általi elfogadásának minősül. Ez semmilyen módon nem korlátozza törvényi felelősségünket agondatlanságunkból eredő haláleset vagy személyi sérülés esetén.

--- abiztonsági adatlap vége ---
