

SZILIKON SPRAY H1



Jellemzők:

Nagy teljesítményű, élelmiszeripari-minőségű szilikon spray tökéletes csúszási és kenési tulajdonságokkal, valamint extrém hőmérsékletállósággal. A legtöbb anyaggal kompatibilis. Kiváló minőségű szilikon olajai alkalmassá teszik az élelmiszeriparban való felhasználásra.

Élelmiszeripari-minőségű, nincs káros hatása. Kiválóan ellenáll víznek/ sós víznek. Nem tartalmaz ólmot és állati zsíradékot.

Ideális csúszási és kenési tulajdonságok pl.: vágóhidak, tejfeldolgozó üzemek, pékségek konzervgyárak, sörfőzdék és élelmiszer csomagolóanyag-gyártó üzemekben. Megakadályozza a kopást, a tapadást és a zavaró csikorgó hangokat.

Extrém hőmérsékletállóság -50°C és +250°C között.

Színtelen, tiszta és nem foltosodik. Megelőzi az oxidációt és a rozsdásodást.

Különösen felhasználóbarát és biztonságos a használata.

A legtöbb anyaggal kompatibilis.

Nedvességtaszító, védi a gumi alkatrészeket stb. a fagytól.

Nem tartalmaz oldószert.

NSF H1 regisztrált termék: 157454

Alkalmazás:

Kenőanyagként mozgó gépalkatrészekhez. Anyag kombinációknál kiválóan használható mint, pl. műanyag/műanyag és műanyag/fém felületek kenése.

Formaleválasztóként a műanyag-feldolgozó iparban további felületek védelmére és karbantartása. Finom áttetsző kenést biztosít.

Optimális minden olyan célra, ahol nem kívánatos ásványi olajon, kritikus adalékokon és/vagy kritikus oldószereken alapuló termékek használata nem megengedett.

Használati útmutató:

Felhordás előtt tisztítsa meg a felületet. Kb. 20 cm-ről egyenletesen vigye fel.

Élelmiszer-feldolgozási környezetben történő felhasználás esetén csak a műszakilag szükséges mennyiség használható fel. Használat előtt alaposan felrázandó.

Száraz, hűvös és fagymentes helyen tárolandó. Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

Műszaki adatok :

Szín	színtelen
Szag	semleges
Sűrűség, 20°C	0,965 g/cm ³ (DIN 51757)
Viszkozitás, 20°C	100 mm ² /s (DIN 51550)
Dermedéspont	< -30°C DIN ISO 3016
Lobbanáspont	> 250 °C
Működési hőmérséklet tartomány	-30°C és +150°C között

Cikkszám: Tartalom:
W 160 119 500 ML