

WW 3000 FOLYÉKONY ZSÍRSPRAY



Jellemzők:

Félszintetikus, EP-nek ellenálló, hosszú élettartamú folyékony zsírspray. Az extrém és sokkoló terhelések és rezgések hatására működő alkatrészek kenésére. Az oldószer gyors elpárolgása után azonnal erősen tapad a fémhez.

Szilikon, gyanta és savmentes termék, tiszta egyenletes terület. Magas nyomás- és hőmérsékletállóság, kiváló kenési tulajdonság. Nagynyomású terhelésnek, savaknak, lúgoknak, hideg, meleg-vegyszeres víznek ellenáll. Az erős tapadás jó stabilitást biztosít minden külső behatással szemben. Csökkenti a láncdörzsölődést és a kopást.

Nehezen elérhető helyekre is behatol.

Magas csillapító tulajdonságokkal rendelkezik.

Biztonságos kenés a speciális összetételének köszönhetően rezisztens adalékanyagokból áll.

Működési tartomány:

Biztonságos kenés minden javító-karbantartó műhely számára:

pl. ajtózsánéroknál vagy levezető hevedereknél, drótköteleknél, láncoknál, rugóstagoknál, stabilizátoroknál, terelőkaroknál, tengely javításánál, csuklók, váltó-, tengelykapcsoló, fékrudak, hajtómechanismusoknál. Fék- vagy üzemanyagcsövek, gépi kötések korrózióvédelmére.

Alkalmazás:

Alaposan tisztítsa meg a kezelendő felületet. Használat előtt jól felrázandó. Permetezzen a kenési pontra, hagyja rövid ideig hatni, majd permetezze újra.

Műszaki adatok:

Szín	barnás
Szag	jellegzetes
Sűrűség 20°C-on	0,829g/cm
Dermedéspont	-80°C
Hőmérséklet tartomány	-30 + 180°C
Áramlási idő (4mm-es Ford főzőpohár 25°C)	12 s

Cikkszám:
W 160 114

CSOMAGOLÁS:
500 ML